



- Kompakte Bauform mit Wandarm
- Wettergeschütztes Gehäuse IP57
- IR Beleuchtung bis 3 Meter
- Tag/Nacht Umschaltung (elektronisch bei MTC)
- Vorverkabelt mit Steckeraufnahme

KLEIN UND GESCHÜTZT

Die beiden Kameras, MT-EX4 (S/W) und MTC-EX4 (Farbe), vereinen kompaktes Design und zusätzliche Funktion in einem ansehnlichen Gehäuse (IP57), das diskret auch in privaten Bereichen zum Einsatz kommt. Der beiliegende Montagearm ermöglicht die Anbringung an Decken und Wänden.

NACHTSICHTWUNDER

Dank der integrierten LED Beleuchtung in beiden Typen, stellt auch Dunkelheit kein Hindernis dar. Rund um das Objektiv befinden sich reflexionsfreie LED, die IR Licht mit einer Wellenlänge von 850 nm für die menschlichen Augen unsichtbar abstrahlen.



SCHNELL UND WEIT

Die Farbversion (MTC-EX4) schaltet ab einem Schwellwert von < 1,5 Lux sekundenschnell auf S/W um. Die so gewonnene Sensibilität bietet Ergebnisse auf mindestens 3 Meter Entfernung. Türeingänge oder kleinere Räume heben sich aus der Dunkelheit und lassen Details erkennen. Die S/W Version (MT-EX4) liefert Tag und Nacht brillante Bilder, da der CCD optimal auf die IR Wellenlängen abgestimmt ist.





TECHNISCHE DATEN

	MTC-EX4	MT-EX4
Videosystem	PAL	CCIR
Videoausgang	1 x FBAS, 1,0 Vs-s, 75 Ohm BNC	
Betriebsspannung	12 VDC	12 VDC
Stromaufnahme	4,5 Watt mit IR-LED	4,5 Watt mit IR-LED
Brennweite	4,0 mm	4,0 mm
Bildaufnehmer	1/4"-CCD, 512 x 582 Pixel	1/3"-CCD, 500 x 582 Pixel
Horizontale Auflösung	330 Linien	380 Linien
Lichtempfindlichkeit	0,25 Lux (F 2,0)	1,0 Lux (F 2,0)
Synchronisation	Intern	Intern
Elektronischer Verschluss	1/50 ... 1/100.000 s	1/50 ... 1/100.000 s
Rauschabstand	> 48 dB (AGC off)	> 48 dB (AGC off)
Weißabgleich	automatisch	-
Betriebsumgebung	-10 ... +50 °C (< 80% rel. Luftfeuchtigkeit)	
Schutzklasse	IP57	IP57
IR LED	12 Stück	12 Stück
IR Reichweite	> 3 Meter	> 3 Meter
IR Wellenlänge	850 nm	850 nm
Gewicht	670 g	670 g
Abmessungen (Ø x H)	120 x 70 mm	120 x 70 mm

BESTELLNUMMERN

MTC-EX4	Kompaktkamera im Außengehäuse, Farbe, 1/4"-CCD, 350 Linien
MT-EX4	Kompaktkamera im Außengehäuse, Schwarzweiß, 1/3"-CCD, 380 Linien

CBC (Deutschland) GmbH

Hansaallee 191
D - 40549 Düsseldorf
T: +49 211 53 06 70
F: +49 211 53 06 71 80
www.cbc-de.com

CBC (Poland) Sp.z.o.o

Oddział w Warszawie
Ul. G. Morcinka 5, Paw 6
PL - 01496 Warszawa
T: +48 (0) 22 638 4440
F: +48 (0) 22 638 4541
www.cbcpoland.pl

CBC (Europe) Ltd.

7/8 Garrick Industrial Centre, Irving Way
London NW9 6AQ, United Kingdom
T: +44 (0) 20 8732 3310
F: +44 (0) 20 8202 3387
www.cbceurope.com

CBC (Europe) Ltd. Ufficio di Milano

Via E. Majorana, 2
I - 20054 Nova Milanese
T: +39 0362 365 079
F: +39 0362 400 12
www.cbc-europe.it